


Modelo Model	PFL10RGB	PFL20RGB	PFL30RGB	PFL50RGB
Tensión entrada nominal Input voltage	230V	230V	230V	230V
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Temperatura de color Color temperature	RGB	RGB	RGB	RGB
Potencia Power	10W	20W	30W	50W
Ángulo Angle	160°	160°	160°	160°
Dimensiones Size	122x95x25mm	122x95x25mm	162x125x27mm	206x162x30mm
IP	65	65	65	65

Los productos IP65 o superior con salida a cable, incluyen un conector IP **STUCCHI** de conexionado rápido que mejora y facilita la instalación de la luminaria.



Funcionamiento del mando.

- 1.- Encendido y apagado.
- 2.- Subir o bajar la iluminación del LED.
- 3.- 16 colores seleccionable fijos.
- 4.- Modos automáticos de cambio.
 - Salto entre 7 colores.
 - Parpadeo en color blanco.
 - Cambio suave entre 7 colores.
 - Cambio entre colores básicos(Rojo, Azul, Verde).



Mando incluido
Remote control
included

RGB

PFL50RGB



PFL30RGB

PFL10RGB
PFL20RGB



Válvula de
compensación
de presión



PROYECTOR RGB

RED, GREEN & BLUE.

Aporte un toque de color a fachadas, jardines, rótulos...

La gama de proyectores RGB le permitirá crear nuevas y distintas posibilidades con tan solo una pulsación.

RED, GREEN & BLUE.

Add a touch of color to facades, gardens, signs...

The wide range of RGB flood lights will allow you to create new and different possibilities with just one touch.

