




LUMINARIAS LED Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN LED LIGHTING SYSTEM



Mediante la APP SmartLife, seleccione la intensidad, el tono y el color. Configure y cree grupos. Programe horarios. Integre todos los productos en una sola App.



Con el mando IRADBT (opcional) podrá activar o desactivar el controlador PDRGBBT y cambiar la configuración guardada en sus favoritos mediante la aplicación. Este controlador de tira LED funciona mediante el bluetooth de un smartphone y la aplicación ColorEasy3 Plus.



42 modos distintos de cambio automático y su velocidad.

Mediante la app ColorEasy3 Plus, seleccione el tono que quiera entre toda la paleta de colores. Una vez tenga el color que más le guste, guardelo en su lista de favoritos para poder seleccionarlo cuando quiera.



*Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es un marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca comercial de Google Inc.

CONTROL RGB

¡ESPECTACULAR!

Controle tiras, proyectores, bañadores, downlights, dicróicas...cualquiera de nuestros productos RGB a 12 o 24v con nuestra amplia variedad de controladores. Desde la opción más simple para evitar complicaciones hasta las más complejas configuraciones.... ¡Espectacular!

SPECTACULAR!

Control strips, projectors, floodlights, downlights, dichroic ... any of our RGB products at 12 or 24v with our wide variety of controllers. From the simplest option to avoid complications to the most complex configurations ... Spectacular!



CONTROL RGB



Control RGB

Modelo Model	PDRGBWF	PDRGBBT2
Tensión de trabajo Working voltage	12-24v DC	12-24v DC
Corriente de salida Output current	4A	4A
App	*Smart Life	*Smart Life
Control	RGB	RGB
Potencia controlada Controllable power	48w (12v) / 96w (24v)	
Tecnología comunicación Communication tech.		



Modelo Model	PD10RGB	PDRGBBT	PDRGBTCL	IRADBT	PDRGBREP
Tensión de trabajo Working voltage	12-24v DC	12-24v DC	12-24v DC		12-24v DC
Corriente de salida Output current	3x1.6A	3x3.5A	8A		3x3.5A
IP	2x	63	2x		63
Modo dinámico Dynamic mode	4 Modos / Modes	42 Modos / Modes	10 Modos / Modes		
Color estático Static color	16 Colores / Colors	16 Colores / Colors	7 Colores / Colors		
App	-	*ColorEasy3 Plus	-		
Metodo de conexión Connection method	Mando IR (incluido) IR control (included)	Smartphone - Mando RF (opcional) Smartphone - RF remote (optional)	-	IRADBT	-
Potencia controlada Controllable power	60w	180w	96w (12v) 192w (24v)		180w

Mando RF IRADBT opcional para el modelo PDRGBBT.



PD10RGB



PDRGBBT

Controlable por medio del bluetooth de un smartphone.



SPIRADBTSP

Soporte imantado de pared para mando (opcional)



PDRGBTCL



PDRGBREP



Videos demostrativos:
www.pritec.com/videos



150